

# Kanlux

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- › IRODÁK › KIRAKATOK MEGVILÁGÍTÁSA
- › RAKTÁRAK › MÉLYGARÁZSOK
- › KÖZÉPÜLETEK
- › SZOCIÁLIS ÉS TECHNIKAI HELYSÉGEK

### újdonság IQ-LED EX T8

cikkszám	terméknév	teljesítmény	fényáram	EEi	hossz
35254	IQ-LED EX T8 12W-NW	12W	2520lm	A↑G A	1212mm
35255	IQ-LED EX T8 12W-CW	12W	2520lm	A↑G A	1212mm

### újdonság T8 LED GLASSv5

cikkszám	terméknév	teljesítmény	fényáram	EEi	hossz
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	12W	2220lm	A↑G B	1212mm
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	12W	2220lm	A↑G B	1212mm

### T8 LED GLASSv4

cikkszám	terméknév	teljesítmény	fényáram	EEi	hossz
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	9W	1440lm		602mm
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	9W	1440lm		602mm
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	18W	2880lm	A↑G C	1212mm
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	18W	2880lm	A↑G C	1212mm
33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	24W	3840lm		1512mm
33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	24W	3840lm		1512mm

### T8 LED GLASSv3

cikkszám	terméknév	teljesítmény	fényáram	EEi	hossz
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	9W	1260lm		600mm
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	9W	1260lm		600mm
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	18W	2520lm		1210mm
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	18W	2520lm	A↑G D	1210mm
26068	T8 LED GLASSv3T 18W-NW	18W	2610lm		1512mm
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	22W	3080lm		1512mm
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	22W	3080lm		1512mm

### T8 N LED

cikkszám	terméknév	teljesítmény	fényáram	EEi	hossz
31194	T8 N LED 9W-NW	9W	1000lm		602mm
31193	T8 N LED 9W-CW	9W	1000lm		602mm
31190	T8 N LED 18W-CW	18W	2000lm	A↑G E	1212mm
31191	T8 N LED 18W-NW	18W	2000lm		1212mm
31192	T8 N LED 22W-NW	22W	2420lm		1512mm

Színhőmérséklet: NW 4000K; CW 6500K, névleges feszültség: 220-240V

# Kanlux

## T8 LED FÉNYCSÖVEK

Széles kínálat  
professzionális  
felhasználáshoz

## T8 LED FÉNYCSÖVEK



HIGH  
PF>0,9



	T8 N LED			T8 LED GLASSv3			T8 LED GLASSv4			T8 LED GLASSv5	IQ-LED EX T8
	<b>miLEDo</b>			<b>Kanlux</b>			<b>Kanlux</b>			<b>Kanlux</b>	<b>iQ:LED</b> <b>Kanlux</b>
hatékonyság	<b>110lm/W</b>			<b>140lm/W</b>			<b>160lm/W</b>			<b>185lm/W</b>	<b>210lm/W</b>
teljesítmény	9W	18W	22W	9W	18W	22W	9W	18W	24W	12W	12W
fényáram Φuse [lm]	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2420</b>	<b>1260</b>	<b>2520 / T verzió 2610</b>	<b>3080</b>	<b>1440</b>	<b>2880</b>	<b>3840</b>	<b>2220</b>	<b>2520</b>
színhőmérséklet	NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K	NW 4000K, CW 6500K
élettartam	15 000h			25 000h			30 000h			40 000h	50 000h
fényforrás EEI											
világítási szög	200°			250° / T verzió 120°			220°			200°	200°
Fázistolódás tényező	>07			>09			>09			>09	>09
ON/OFF ciklusok	≥10 000			≥15 000 - 25 000			≥30 000			≥50 000	≥50 000
test	opál			opál / átlátszó (csak a T8 LED GLASSv3T)			opál			opál	opál
*garancia	<b>2 év</b>			<b>2 év</b>			<b>3 év</b>			<b>4 év</b>	<b>5 év</b>



kanlux.hu

\* Hosszabb garancia az internetes oldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint.